



- ① Signalgeber gesondert bestellen.
 - ② Zwei Führungsvarianten wählbar.
 - SB = Lagerung mit Sinterbronzebüchsen.
 - KB = Lagerung mit Kugelbüchsen.
- Bitte bei Bestell-Nummern beachten!

* 3. Gewindereihe nur bei Hub > 50 mm.

Technische Änderungen vorbehalten!

∅	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	D1	D2	D3	D4	D5	F1	F2	G1	G2	G3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	SW1	SW2	T1	T2	T3	T4
12	40	19	19	19	45	7,5	19	13	19	16	4,5	8	8	6	3,3	SB=10 KB=8	5	M5	M3	M4	98,5	67	15	59	26	57	25	28,5	18	60	20	5	3,5	20	7	3,5	4	8	5	6	4,6	3,5
16	46	20	24	19	53	8,5	20	14	19	18	4,5	8	8	6	3,3	SB=10 KB=8	6	M5	M4	M4	104,5	73	15	67	28	64	26	28,5	21	60	21,5	5	4,5	24	7	4	5	8	5	6	4,6	3,5
20	55	23	30	24	67	11,5	23	16	20	20	4,5	8	15	8	4,2	SB=12 KB=10	8	G1/8"	M4	M5	123,5	92	15	76	32	74	30	39,5	24	71	23	6	6	26	4,5	4,5	7	10	8	8	4,6	4,6
25	58	25	32	30	67	11,5	25	17,5	23	22	5,5	10	15	10	5,1	SB=12 KB=10	8	G1/8"	M5	M6	125,5	94	15	81	36	78	34	35,5	24	67	24,5	7	6,5	25,5	7	5,5	7	10	8	10	5,7	5,2
32	74	30	40	32	85	13	30	22,5	25	32	6,6	11	15	10	5,1	SB=14 KB=12	12	G1/8"	M6	M6	136,5	105	15	99	45	96	43	48,5	26	80	29,5	6,5	10	33,5	7	7,5	10	17	8	10	6,8	5,7
40	87	40	53	40	100	14	40	27,5	30	40	6,6	11	19	10	5,1	SB=18 KB=16	12	G1/4"	M6	M6	152,5	121	15	117	55	114	53	43,5	32	75	32	7,5	12,5	38,5	8,5	7,5	10	17	12	10	6,8	5,7
50	104	50	63	53	120	17	50	33	40	50	6,6	11	19	11	6,6	SB=22 KB=20	16	G1/4"	M6	M8	177,5	141	20	139	66	136	64	43,5	34	80	38	8	13	43	9,5	8	13	19	12	13	6,8	6,8
63	119	60	80	63	134	18	60	40	50	63	9	15	23	11	6,6	SB=22 KB=20	16	G1/4"	M6	M8	189,5	153	20	154	80	152	78	53,5	35	90	37	8,5	15	45,5	10	10	13	19	14	13	9	6,8

Datum		Name	
07.03.1994		DG	
Dosname: MYEB6KDW			Gewicht:
(Artikelnummer) M2584			
(Benennung) PN-Zyl. B.2212 bis B.2263			
(Zeichnungsnummer) 697.M2584-			Format A2
(Ers.f.)			(Ers.d.)